

Schouwburg Amstelveen technische gegevens Kleine Zaal Januari 2025

Zaalgegevens

Voordoek	niet aanwezig
Standaard afstopping	10x poten 625x200 cm (nachtblauw velours) zijzwart op rails onder de zijbrug
Fond	1550x600 cm (nachtblauw velours) gemonteerd aan rails onder de achterbrug op 900 cm diepte vanaf koperen kees
Horizondoek	1400 x 580 cm onder de achterbrug op 950 cm diepte vanaf koperen kees bij gebruik van de horizon vervalt de omloop achterlangs
Toneel	zogenaamde vlakke vloer helling 0% zwevende keroeing parketvloer zwarte balletvloer
Speelvlak	breedte tussen muren 1760cm tussen zijbruggen 1546cm tussen de poten 1170cm diepte (vanaf koperen kees) achterwand 996cm voorkant achterbrug 906cm vaste 'portaal trek' 0cm voorste stoelen (incl. beenruimte) -60cm voorkant tribune -145cm hoogte plafond 840cm onderkant trekken 690cm onder achter & zaalbrug 607cm onder zijbruggen 497cm
Bruggen	zaal, zij en achterbruggen
Laad- en los	2 overdekte platforms 2 hydraulische laadkleppen opening rolluiken 2.95x2.35cm in de zaal is een zijdeur op straatniveau 258x287 cm
Parkeren:	Per zaal zijn er 3 parkeerontheffingen beschikbaar. Deze zijn voor alle voertuigen noodzakelijk ook vrachtwagens.

mocht u met meer voertuigen komen dan hebben we een regeling met Q-park Buitenplein namelijk:

Voordelig dagtarief

Professionals (technici, acteurs en crew van theatergezelschappen) en leveranciers van de schouwburg kunnen met 20% korting op het reguliere dagtarief parkeren in de **Parkeergarage Q-Park Buitenplein** (6 minuten lopen naar de schouwburg). De kosten zijn € 16,80 voor 24 uur. Om gebruik te maken van dit voordeliger dagtarief is **vooraf online reserveren** noodzakelijk. Je kunt via onderstaande link online reserveren:

www.schouwburgamstelveen.nl/parkerencrew

Meer info

Het reguliere tarief van Q-Park Buitenplein is € 1,- per 26 minuten of € 20,- per dag. Check [hier](#) de routebeschrijving.

Alternatieve parkeergarages zijn de Stadspleingarage en de Schouwburggarage aan het Stadsplein. Hier is de eerste 1,5 uur gratis, daarna betaal je € 6,- per uur. Het dagtarief bedraagt € 40,-.

Communicatie

er wordt gebruik gemaakt van een Clearcom FreeSpeak II systeem met een vaste beltack bij de regie en draadloze beltacks

Netwerk

In de kleine zaal is een uitgebreid Cat6A ethernet-werk aanwezig
Voor licht zijn er ELC nodes op verschillende punten in de zaal

Spanning

1x 125 A CEE-form toneel linksachter
1x 125 A CEE-form toneel rechtsachter
1x 32 A CEE-form toneel linksachter
1x 32 A CEE-form toneel rechtsachter

Video

in het gebouw is een gesloten videosysteem aanwezig
met mogelijkheid tot monitoring van de zalen.

Bediening licht en geluid

regietafel halverwege de tribune, breedte 215 cm

Standaard werktijden

begin ochtend	10:00 uur
lunch	12:30 t/m 13:15 uur
einde middag	17:00 uur
begin avond	19:00 uur
zaal open	20:15 uur
aanvang voorstelling	20:30 uur

activiteiten door gezelschap tussen 17:00 en 19:00 uur in overleg
de artiestenfoyer is bemand van 17:00 t/m einde pauze

Trekkenwand

Algemeen	vanaf zomer 2019 hebben we in de kleine zaal een handbediende mechanische trekkenwand van Unican met 8 trommeltrekken, maximale hoogte 6,66 meter de vaste snelheid bedraagt 0,2 m/s	
Kenmerken	trekbelasting puntbelasting onder de kabel puntbelasting tussen de kabel roelengte roedoorsnede bediening	300 kg 100 kg 80 kg 14.50 meter 48 mm handkastje toneel links
Dieptematen (vanaf koperen kees)	trek 1 trek 2 trek 3 trek 4 trek 5 trek 6 trek 7 trek 8	ongeveer 125 cm ongeveer 245 cm ongeveer 345 cm ongeveer 445 cm ongeveer 545 cm ongeveer 645 cm ongeveer 745 cm ongeveer 845 cm

Licht

Permanent

Dimmers & aansturing 104 x 2500 Watt Compulite dimmers op de trekken en bruggen
DMX/Netwerk-patch met inprik punten in de zaal, bruggen en op toneel

Vaste armaturen

zaalbrug:
 15x ETC Lustr x8
 4x Ayrton Diablo TC

zijbruggen:
 5x ETC Colorsource Spot V per kant

in vaste 'portaaltrek':
 6x ETC Colorsource Spot V
 2x Ayrton Diablo TC

Aangestuurd via een netwerk Patch van ELC

Kleuren via ETC Puck

Optioneel

let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd, de aantallen zijn onder voorbehoud van reparatie. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Dimmers & aansturing 1x Roadhog 4 lichtcomputer
1x ETC Ion xe20

Losse armaturen 10x Desisti 1 kW Fresnell
10x Desisti 2 kW Fresnell

	10x Altmann 1 kW zoomprofiel 10x Robert Juliat 1 kW PC 4x 4-bar Thomas 1 kW PAR64 4x 6-bar DTS 1 kW PAR64 16x Thomas 1 kW PAR64
Bewegend/Led licht	6 x Robe Spider 4 x Robe DL 4 12 x Robe Parfect 150 8 x Astera AX5 Ledspot 6x Ayrton Diablo TC 8x Ayrton Zonda 3fx
Projectie	meerdere SDI-inprik punten in de zaal, bruggen en op toneel 16 bij 9 projectiescherm 4,88 mtr bij 2,74 mtr 16 bij 9 projectiescherm 7,32 mtr bij 4,11 mtr Panasonic beamer PT-DZ 870 EK 8000 ANSI Panasonic beamer PT-RCQ10 10.000 ANSI Videomixer Blackmagic Div. video distributie hardware
<u>Geluid</u>	
<u>Permanent</u>	
Versterking	1x DAD Penta 721 Matrix 3x d&b 40D versterker (Incl. 4 Monitor groepen)
Luidsprekers <i>(All d&b, All Fixed)</i>	2x 24S + 2x 24S-D - L/R 2x 21S – Sub L/R 1x 24S-D - Center 3x 44S Center – Delay
Inputs via L/R/C/S (Alle combinaties mogelijk)	Analooog AES/EBU DANTE Madi
Aansturing	links of rechts op toneel of op FOH directe lijnen netwerk aanwezig
<u>Optioneel:</u>	let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.
Vleugels	Steinway C -227, stemming 440 Herz Steinway D -274, 'Ludwig', stemming 442 Herz
Mixers	1x Yamaha DM7

	1x Yamaha DM3 1x Yamaha QL1
Rack's	2x Yamaha Rio3224 Yamaha Rio1608
Versterker	1x d&b 20D versterker voor 4 extra monitor groepen
Monitoren	6x d&b M6 Wedge 2x d&b E6 Side/Infill 2x seeburg Acousticline wedge
Randapparatuur, microfoons en statieven	diverse randapparatuur, microfoons & statieven beschikbaar voor meer info neem contact op met de toneelmeester.

Voor vragen over de kleine zaal kunt u contact opnemen met toneelmeester Youri Bruitzman.

Te bereiken onder 020-5475161 of youri@schouwburgamstelveen.nl

Technische lijsten en kapindelingen graag sturen naar Technischelijsten@schouwburgamstelveen.nl.