

Schouwburg Amstelveen technische gegevens Kleine Zaal

Dd oktober 2024

Zaalgegevens

| | |
|-----------------------------|--|
| Voordoek | niet aanwezig |
| Standaard afstopping | 10x poten 625x200 cm (nachtblauw velours) zijzwart op rails onder de zijbrug |
| Fond | 1550x600 cm (nachtblauw velours) gemonteerd aan rails onder de achterbrug op 900 cm diepte vanaf koperen kees |
| Horizondoek | 1400 x 580 cm onder de achterbrug op 950 cm diepte vanaf koperen kees bij gebruik van de horizon vervalt de omloop achterlangs |
| Toneel | zogenaamde vlakke vloer helling 0% zwevende keroeing parketvloer zwarte balletvloer |
| Speelvlak | breedte tussen muren 1760cm tussen zijbruggen 1546cm tussen de poten 1170cm diepte (vanaf koperen kees) achterwand 996cm voorkant achterbrug 906cm vaste 'portaaltrek' 0cm voorste stoelen (incl. beenruimte) -60cm voorkant tribune -145cm hoogte plafond 840cm onderkant trekken 690cm onder achter & zaalbrug 607cm onder zijbruggen 497cm |
| Bruggen | zaal, zij en achterbruggen |
| Laad- en los | 2 overdekte platforms 2 hydraulische laadkleppen opening rolluiken 2.95x2.35cm in de zaal is een zijdeur op straatniveau 258x287 cm vrachtwagens kunnen blijven staan, overstaan in overleg |
| Communicatie | er wordt gebruik gemaakt van een Clearcom FreeSpeak II systeem met een vaste belt-pack bij de regie en draadloze belt-packs |

Netwerk In de kleine zaal is een uitgebreid Cat6A ethernet-werk aanwezig
Voor licht zijn er ELC nodes op verschillende punten in de zaal

Spanning 1x 125 A CEE-form toneel linksachter
1x 125 A CEE-form toneel rechtsachter
1x 32 A CEE-form toneel linksachter
1x 32 A CEE-form toneel rechtsachter

Video in het gebouw is een gesloten videosysteem aanwezig
met mogelijkheid tot monitoring van de zalen.

Bediening licht en geluid regietafel halverwege de tribune, breedte 215 cm

Standaard werktijden

| | |
|----------------------|---------------------|
| begin ochtend | 10:00 uur |
| lunch | 12:30 t/m 13:15 uur |
| einde middag | 17:00 uur |
| begin avond | 19:00 uur |
| zaal open | 20:15 uur |
| aanvang voorstelling | 20:30 uur |

activiteiten door gezelschap tussen 17:00 en 19:00 uur in overleg
de artiestenfoyer is bemand van 17:00 t/m einde pauze

Trekkenwand

Algemeen vanaf zomer 2019 hebben we in de kleine zaal een handbediende
mechanische trekkenwand van Unican met 8 trommeltrekken, maximale
hoogte 6,9 meter
de vaste snelheid bedraagt 0,2 m/s

Kenmerken

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| trekbelasting | 300 kg |
| puntbelasting onder de kabel | 100 kg |
| puntbelasting tussen de kabel | 80 kg |
| roelengte | 14.50 meter |
| roedoorsnede | 48 mm |
| bediening | handkastje toneel links |

Dieptematen (vanaf koperen kees)

| | |
|--------|-----------------|
| trek 1 | ongeveer 125 cm |
| trek 2 | ongeveer 245 cm |
| trek 3 | ongeveer 345 cm |
| trek 4 | ongeveer 445 cm |
| trek 5 | ongeveer 545 cm |
| trek 6 | ongeveer 645 cm |
| trek 7 | ongeveer 745 cm |
| trek 8 | ongeveer 845 cm |

Licht

Permanent

Dimmers & aansturing

104 x 2500 Watt Compulite dimmers op de trekken en bruggen
DMX/Netwerk-patch met inprik punten in de zaal, bruggen en op toneel

Vaste armaturen

zaalbrug:

15x ETC Lustr x8
4x Ayrton Diablo TC

zijbruggen:

5x ETC Colorsourc Spot V per kant

in vaste 'portaaltek':

6x ETC Colorsourc Spot V
2x Ayrton Diablo TC

Aangestuurd via een netwerk Patch van ELC

Kleuren

via ETC Puck

Optioneel

let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd, de aantallen zijn onder voorbehoud van reparatie. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Dimmers & aansturing

1x Roadhog 4 lichtcomputer
1x Hedgehog 4 lichtcomputer
1x ETC Ion xe20

Losse armaturen

10x Desisti 1 kW Fresnell
10x Desisti 2 kW Fresnell
10x Altmann 1 kW zoomprofiel
10x Robert Juliat 1 kW PC
4x 4-bar Thomas 1 kW PAR64
4x 6-bar DTS 1 kW PAR64
16x Thomas 1 kW PAR64

Bewegend/Led licht

6 x Robe Spider
4 x Robe DL 4
12 x Robe Parfect 150
8 x Astera AX5 Ledspot
6x Ayrton Diablo TC
8x Ayrton Zonda 3fx

Projectie

meerdere SDI-inprik punten in de zaal, bruggen en op toneel

16 bij 9 projectiescherm 4,88 mtr bij 2,74 mtr
16 bij 9 projectiescherm 7,32 mtr bij 4,11 mtr

Panasonic beamer PT-DZ 870 EK 8000 ANSI
Panasonic beamer PT-RCQ10 10.000 ANSI

Videomixer Blackmagic
Div. video distributie hardware

Geluid

Permanent

| | |
|---|---|
| Versterking | 1x d&b R90 interface 1x DAD Penta 721 processor 3x d&b 40D versterker (Incl. 4 Monitor groepen) |
| Luidsprekers <i>(All d&b, All Fixed)</i> | 2x 24S + 2x 24S-D - L/R 2x 21S – Sub L/R 1x 24S-D - Center 3x 44S Center – Delay |
| Inputs via L/R/C/S (Alle combinaties mogelijk) | Analoog AES/EBU DANTE Madi |
| Aansturing | links of rechts op toneel directe lijnen netwerk aanwezig |
| <u>Optioneel:</u> | let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal. |
| Vleugels | Steinway C -227, stemming 440 Herz Steinway D -274, 'Ludwig', stemming 442 Herz |
| Mixers | 1x Yamaha DM7 1x Yamaha DM3 1x Yamaha QL1 |
| Rack's | 2x Yamaha Rio3224 Yamaha Rio1608 |
| Versterker | 1x d&b 20D versterker voor 4 extra d&b monitors |
| Monitoren | 6x d&b M6 Wedge 2x d&b E6 Side/Infill |
| Randapparatuur, microfoons en statieven | diverse randapparatuur, microfoons & statieven beschikbaar voor meer info neem contact op met de toneelmeester. |

Voor vragen over de kleine zaal kunt u contact opnemen met toneelmeester Youri Bruitzman.
Te bereiken onder 020-5475161 of bruitzman@schouwburgamstelveen.nl