

Schouwburg Amstelveen technische gegevens Grote Zaal

Januari 2025

Zaalgegevens

Voordoek	nachtblauw velours, bediening toneel-links afstand tot koperen kees: -135 cm
Standaard afstopping	alle poten en friezen zijn nachtblauw velours 12 poten 880 x 420 cm (h x b) 6 friezen 400 x 1620 cm (h x b) 1 fries 300 x 1620 cm (h x b)) Zij-en achterzwart rondom op rails onder de bruggen
Gazen	zwart gaas 900 x 1600 cm (h x b) zwart gaas 700 x 1400 cm (h x b) wit gaas 700 x 1400 cm (h x b)
Fond	nachtblauw velours, bediening toneel-rechts gemonteerd aan rails, regenererend 1050 x 1550 cm (h x b)
Horizontoek	1000 x 1600 cm (h x b)
Toneel	hoogte +90 cm helling 0% orkestlift/bak, breedte verlopend van 1090 cm voorrand orkestbak naar 1215 cm voorrand toneel, diepte 244 cm orkestbak onder toneel, breed 1085 cm, diep 330 cm totale oppervlakte orkestbak ruim 60 m ² zwevende keroeing parketvloer zwart/grijze balletvloer
Speelvlak	breedte vaste toneelopening 1450 cm let op: opening manteaux: Minimaal 1025 cm Maximaal 1340 cm tussen zijbruggen 1750 cm toneel 2000 cm diepte (vanaf koperen kees) voorrand orkestbak -530 cm voorrand toneel -290 cm fond 1050 cm horizon 1090 cm voorkant achterbrug 1135 cm achterwand 1220 cm hoogte onderkant rideau voordoek, vast 630 cm vaste toneelopening 680 cm vrije trek hoogte minimaal 1900 cm
Zijtoneel links	60 m ² exclusief laad en los

Bruggen

portaal

min. hoogte 50 cm

let op: onderkant rideau 630 cm

max. hoogte 695 cm

manteaux

min. opening 1025 cm

max. opening 1340 cm

diepte 92 cm

bruggen

hoogte 820 cm

vrije hoogte links 680 cm

idem achter 670 cm

idem rechts 735 cm

Laad- en los

2 overdekte platforms

2 hydraulische laadkleppen

opening rolluiken 2.95x2.35cm

Parkeren:

Per zaal zijn er 3 parkeerontheffingen beschikbaar.

Deze zijn voor alle voertuigen noodzakelijk ook vrachtwagens.

mocht u met meer voertuigen komen dan hebben we een regeling

met

Q-park Buitenplein namelijk:

Voordelig dagtarief

Professionals (technici, acteurs en crew van theatergezelschappen)

en leveranciers van de schouwburg kunnen met 20% korting op het

reguliere dagtarief parkeren in de **Parkeergarage Q-Park**

Buitenplein (6 minuten lopen naar de schouwburg). De kosten zijn

€ 16,80 voor 24 uur. Om gebruik te maken van dit voordeliger

dagtarief is **vooraf online reserveren** noodzakelijk. Je kunt via

onderstaande link online reserveren:

www.schouwburgamstelveen.nl/parkerencrew

Meer info

Het reguliere tarief van Q-Park Buitenplein is € 1,- per 26 minuten

of € 20,- per dag. Check [hier](#) de routebeschrijving.

Alternatieve parkeergarages zijn de Stadspleingarage en de

Schouwburggarage aan het Stadsplein. Hier is de eerste 1,5 uur

gratis, daarna betaal je € 6,- per uur. Het dagtarief bedraagt € 40,-.

Communicatie

er wordt gebruik gemaakt van een Clearcom FreeSpeak II systeem met

vaste en draadloze beltpacks

Netwerk

In de grote zaal is een uitgebreid ethernet-werk aanwezig

Spanning

- 1x 125 A CEE-form toneel linksachter
- 1x 125 A CEE-form toneel rechtsachter
- 2x 63 A CEE-form toneel linksachter
- 2x 63 A CEE-form toneel rechtsmidden
- 1x 32 A CEE-form toneel linksvoor (geluidsgroep)
- 1x 32 A CEE-form toneel linksachter (geluidsgroep)
- 1x 32 A CEE-form toneel rechtsvoor (geluidsgroep)

Video

in het gebouw is een gesloten videosysteem aanwezig met mogelijkheid tot monitoring van de zalen.

Bediening licht en geluid

geluidsplaatsen midden in de zaal net voor het balkon
maximale breedte 249 cm tussen de zwarte afkadering
regiecabine achter in de zaal onder het balkon

Standaard werktijden

begin ochtend	10:00 uur
lunch	12:30 t/m 13:15 uur
einde middag	17:00 uur
begin avond	19:00 uur
zaal open	19:45 uur
aanvang avondvoorstelling	20:00 uur
aanvang matineevoorstelling	15.00 uur

activiteiten door gezelschap tussen 17:00 en 19:00 uur in overleg.
de artiestenfoyer is bemand van 17:00 t/m einde pauze.

Trekkenwand

Algemeen

geautomatiseerde trekken-installatie van Rofitec
besturingssysteem Open Cue van Unican

Kenmerken

netto hijslast	500 kg
puntbelasting onder de staalkabels	200 kg
puntbelasting tussen de staalkabels	180 kg
roelengte	16.20 meter
roedoorsnede	48 mm
bediening	toneel rechts of links

Geluid

Permanent

Versterking

1x DAD AX32 Matrix
5x d&b 40D Versterker
1x d&b D6 Versterker voor vaste monitors in manteeux
1x d&b D20 Versterker voor 4 monitor groepen

Luidsprekers (all fixed, all d&b)

2x Qi10 / 2x Qi1- L/R Zaal
2x Qi7 - L/R Balkon
1x Qi10 / 2xQi1 - Cluster zaal
1x Qi10 - Cluster Balkon Delay
4x E5 – Under Balkony
4x B4 - SUB L/R
2x S21 - InfraSub L/R
12x E5 - Surround zaal (5.1 of 7.1)
2x C16 - Monitor in Manteeux

Inputs

L/R/C/S/sur/Mon
(Alle combinaties mogelijk)

Analoog
AES/EBU
DANTE
Madi

Accoustisch systeem

ACS permanent accoustisch systeem
galmtijden van 0,9 sec tot 2,5 sec

Optioneel

let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Vleugels

Steinway C -227, stemming 440 Herz
Steinway D -274, 'Ludwig', stemming 442 Herz

Mixers

1x Yamaha DM7
1x Yamaha DM3
1x Yamaha QL1

Rack's

2x Yamaha Rio3224
Yamaha Rio 1608

Losse Versterkers

1x d&b D20 Versterker voor 4 extra monitor groepen

Monitoren

6x d&b M6 Wedge
2x d&b E6 Sidefill/Infill
2x Seeburg Acousticline wedge

Randapparatuur, microfoons en statieven

diverse randapparatuur, microfoons & statieven beschikbaar voor
meer info neem contact op met de toneelmeester.

Licht

Permanent

Dimmers & aansturing

216 x 2.5 kW ADB Eurodim Twin Tech dimmers
24 vrije kringen toneel linksachter
24 vrije kringen toneel rechtsmidden
24 vrije kringen toneel rechtsvoor
8 vrije kringen portaaltek
DMX-patch met in prikpunten op diverse strategische plekken
Ethernet aansluitingen idem
Abee afstandsbediening

Vaste armaturen

zaalbrug

30x Altmann/Niethammer 2 kW zoomspot
12x Niethammer 1 kW zoomspot
1x Robert Juliat Victor 1.8 kW HMI volgspot

portaalbrug

12x Robert Juliat 1 kW PC
12x Niethammer 1 kW zoomspot

manteaux

4x Altmann 1 kW zoomspot
4x Robert Juliat 1 kW PC
4x Robert Juliat 1 kW Fresnell

zijbruggen

12x Niethammer 2 kW profielspot 30 graden

ledhorizon

Robert Juliat Dalis 860 in mode 2

Optioneel

let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd, de aantallen zijn onder voorbehoud van reparatie. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Dimmers & aansturing

1x RoadHog 4 lichtcomputer
1x ETC Ion xe 20 lichtcomputer

Losse armaturen

10x Desisti 1 kW Fresnell
10x Desisti 2 kW Fresnell
10x Altmann 1 kW zoomprofiel
10x Robert Juliat 1 kW PC
4x 4-bar Thomas 1 kW PAR64
4x 6-bar DTS 1 kW PAR64
16x Thomas 1 kW PAR64

Kleuren

standaard Lee kleurengamma

Bewegend/Led licht

6x Ayrton Diablo TC
8x Ayrton Zonda 3fx
6 x Robe Spiider
4 x Robe DL 4
12 x Robe Perfect
8 x AX5 ledspots

Projectie

16 bij 9 projectiescherm 4,88 mtr bij 2,74 mtr

16 bij 9 projectiescherm 7,32 mtr bij 4,11 mtr

Panasonic beamer PT-DZ 870 EK 8000 ANSI

Panasonic beamer PT-RCQ10 10.000 ANSI

Videomixer Blackmagic

Div. video distributie hardware

Voor vragen kunt u contact opnemen met de toneelmeester Yuri Bruitzman.

Te bereiken onder 020-5475161 of yuri@schouwburgamstelveen.nl.

Technische lijsten en kapindelingen graag sturen naar Technischelijsten@schouwburgamstelveen.nl.