

Schouwburg Amstelveen technische gegevens Grote Zaal

dd december 2022

Zaalgegevens

Voordoek	nachtblauw velours, bediening toneel-links afstand tot koperen kees: -135 cm
Standaard afstopping	alle poten en friezen zijn nachtblauw velours 12 poten 880 x 420 cm (h x b) 6 friezen 400 x 1620 cm (h x b) 1 fries 300 x 1620 cm (h x b)) Zij-en achterzwart rondom op rails onder de bruggen
Gazen	zwart gaas 900 x 1600 cm (h x b) zwart gaas 700 x 1400 cm (h x b) wit gaas 700 x 1400 cm (h x b)
Fond	nachtblauw velours, bediening toneel-rechts gemonteerd aan rails, regenererend 1050 x 1550 cm (h x b)
Horizontdoek	1000 x 1600 cm (h x b)
Toneel	hoogte +90 cm helling 0% orkestlift/bak, breedte verlopend van 1090 cm voorrand orkestbak naar 1215 cm voorrand toneel, diepte 244 cm orkestbak onder toneel, breed 1085 cm, diep 330 cm totale oppervlakte orkestbak ruim 60 m ² zwevende keroeing parketvloer zwart/grijze balletvloer
Speelvlak	breedte vaste toneelopening 1450 cm let op: opening manteaux min 1025 cm idem maximaal 1340 cm tussen zijbruggen 1750 cm toneel 2000 cm diepte (vanaf koperen kees) voorrand orkestbak -530 cm voorrand toneel -290 cm fond 1050 cm horizon 1090 cm voorkant achterbrug 1135 cm achterwand 1220 cm hoogte onderkant rideau voordoek, vast 630 cm vaste toneelopening 680 cm vrije trek hoogte minimaal 1900 cm
Zijtoneel links	60 m ² exclusief laad en los

Bruggen**portaal**

min. hoogte	50 cm
let op: onderkant rideau	630 cm
max. hoogte	695 cm

manteaux

min. opening	1025 cm
max. opening	1340 cm
diepte	92 cm

bruggen

hoogte	820 cm
vrije hoogte links	680 cm
idem achter	670 cm
idem rechts	735 cm

Laad- en los

2 overdekte platforms
2 hydraulische laadkleppen
opening rolluiken 2.95x2.35cm
vrachtwagens kunnen blijven staan, overstaan in overleg

Communicatie

er wordt gebruik gemaakt van een Clearcom FreeSpeak II systeem met vaste en draadloze beltpacks

Netwerk

In de grote zaal is een uitgebreid ethernet-werk aanwezig

Spanning

1x 125 A CEE-form toneel linksachter
1x 125 A CEE-form toneel rechtsachter
2x 63 A CEE-form toneel linksachter
2x 63 A CEE-form toneel rechtsmidden
1x 32 A CEE-form toneel linksvoor (geluidsgroep)
1x 32 A CEE-form toneel linksachter (geluidsgroep)
1x 32 A CEE-form toneel rechtsvoor (geluidsgroep)

Video

in het gebouw is een gesloten videosysteem aanwezig met mogelijkheid tot monitoring van de zalen.

Bediening licht en geluid

geluidsplaatsen midden in de zaal net voor het balkon
maximale breedte 249 cm tussen de zwarte afkadering
regiecabine achter in de zaal onder het balkon

Standaard werktijden

begin ochtend	10:00 uur
lunch	12:30 t/m 13:15 uur
einde middag	17:00 uur
begin avond	19:00 uur
zaal open	19:45 uur
aanvang avondvoorstelling	20:00 uur
aanvang matineevoorstelling	15.00 uur

activiteiten door gezelschap tussen 17:00 en 19:00 uur in overleg.
de artiestenfoyer is bemand van 17:00 t/m einde pauze.

Trekkenwand

Algemeen	geautomatiseerde trekken-installatie van Rofitec besturingssysteem Open Cue van Unican	
Kenmerken	netto hijslast	500 kg
	puntbelasting onder de staalkabels	200 kg
	puntbelasting tussen de staalkabels	180 kg
	roelengte	16.20 meter
	roedoorsnede	48 mm
	bediening	toneel rechts of links

Geluid

Permanent

Versterking	5x d&b D80 Versterker 1x d&b D6 Versterker voor monitor sidefill in manteaux 1x d&b D20 Versterker voor 4 monitor groepen 2x Lake Audio LM26 Controller
--------------------	--

Luidsprekers (all fixed, all d&b)	2x Qi10 / 2x Qi1 (L/R down) 2x Qi7 (L/R up) 1x Qi10 / 2xQi1 (Center Stage); 1x Qi10 (Center Balcony) 4x E5 (Center Fills under balcony) 4x B4 (SUB) 2x J Infrasub 8x E5 (Surround under balcony) 2x xC 16 (Monitor sidefill)
--	---

Inputs	Analoog L/R/C/S – Surr. L/R AES/EBU L/R/C/S DANTE L/R/C/S
---------------	---

Accoustisch systeem	ACS permanent accoustisch systeem galmtijden van 0,7 sec tot 2,5 sec
----------------------------	---

Optioneel **let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.**

Vleugels	Steinway C -227, stemming 440 Herz Steinway D -274, 'Ludwig', stemming 442 Herz
-----------------	--

Mixers	Allen & Heath ZED 12FX 2x Yamaha QL1 Yamaha LS9 Yamaha O1V96 (+ 2x adat uitbreiding naar 16 extra in/outputs)
---------------	--

Versterker	1x d&b D20 Versterker voor 4 monitor groepen
Monitoren	6x d&b M6 Wedge 2x d&b E6 Sidefill/Infill 6x Clair Brothers 12AM 4x Mackie SRM 450 2x Wedge Acoustic line
Randapparatuur, microfoons en statieven	diverse randapparatuur, microfoons & statieven beschikbaar voor meer info neem contact op met de toneelmeester.

Licht

Permanent

Dimmers & aansturing	216 x 2.5 kW ADB Eurodim Twin Tech dimmers 24 vrije kringen toneel linksachter 24 vrije kringen toneel rechtsmidden 24 vrije kringen toneel rechtsvoor 8 vrije kringen portaaltek DMX-patch met inprikpunten op diverse strategische plekken Ethernet aansluitingen idem Abee afstandsbediening
---------------------------------	--

Vaste armaturen

zaalbrug
30x Altmann/Niethammer 2 kW zoomspot
12x Niethammer 1 kW zoomspot
1x Robert Juliat Victor 1.8 kW HMI volgspot

portaalbrug
12x Robert Juliat 1 kW PC
12x Niethammer 1 kW zoomspot

manteaux
4x Altmann 1 kW zoomspot
4x Robert Juliat 1 kW PC
4x Robert Juliat 1 kW Fresnell

zijbruggen
12x Niethammer 2 kW profielspot 30 graden

ledhorizon
Robert Juliat Dalis 860 in mode 2

Optioneel

let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd, de aantallen zijn onder voorbehoud van reparatie. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Dimmers & aansturing

1x RoadHog 4 lichtcomputer
1x Hedgehog 4 lichtcomputer

Losse armaturen

20x Desisti 1 kW Fresnell
10x Desisti 2 kW Fresnell
10x Altmann 1 kW zoomprofiel
10x Robert Juliat 1 kW PC
6x 4-bar Thomas 1 kW PAR64
4x 6-bar DTS 1 kW PAR64
16x Thomas 1 kW PAR64

Kleuren

standaard Lee kleurengamma

Bewegend/Led licht

6 x Robe Spider
4 x Robe DL 4
12 x Robe Parfect
8 x AX5 ledspots

Projectie

16 bij 9 projectiescherm 4,88 mtr bij 2,74 mtr
16 bij 9 projectiescherm 7,32 mtr bij 4,11 mtr

Panasonic beamer PT-D 6000 EK 6000 ANSI
Panasonic beamer PT-DZ 870 EK 8000 ANSI
Panasonic beamer PT-RCQ10 10.000 ANSI

Videomixer Blackmagic
Div. video distributie hardware

Voor vragen kunt u contact opnemen met de toneelmeester Yuri Bruitzman.

Te bereiken onder 020-5475161 of youri@schouwburgamstelveen.nl